






WEKUSTIK

Verdunkelungsstoff Wekulux

Technische Eigenschaften	Wekulux	Normen
Gewicht	ca. 350 g/m ²	
Breite	ca. 150 cm	
Rapport	Kein Rapport	
Brandklasse	DIN 4102, B1 ¹⁾	
Lichtechtheit	Note 5-6	DIN EN ISO 105-B02
Waschechtheit 40°	Note 4-5	DIN EN ISO 105-C10
Maßänderung Waschen 40°C	Kette ca. +/- 1% Schuss ca. +/- 1%	DIN EN ISO 6330 DIN EN ISO 5077
Maßänderung chem. Reinigung	Kette ca. +/- 1% Schuss ca. +/- 1%	DIN EN ISO 3175-1
Reibechtheit	trocken Note 4-5 nass Note 4-5	DIN EN ISO 105-X12
Schallabsorptionsgrad α_w	0,8 (H)	DIN EN ISO 354
Schallabsorberklasse	B	
Pflege	    	

¹⁾ Die Brandklasse darf die permanente Schwerentflammbarkeit auch nach mehrmaligem waschen nicht verlieren!

Bei den obenstehenden Daten des technischen Datenblatts handelt es sich um Mittelwerte mit der Toleranz von +/- 5 %.